

## PRODUKTO INFORMACIJA KAIP IŠSAUGOTI PUKIĄ GRINDŲ IŠVAIZDĄ ATEINANČIOMS KARTOMS



### LENGVA GRINDŲ PRIEŽIŪRA

#### OPTI-RINKINYS

Specialus valymo rinkinys visoms glotnios medienos, vinilinėms, plytelių ir natūralaus akmens grindims

- Teleskopinė rankena – patogiam valdymui
- Dulkių šluostė – lengva naudoti, dulkių valymui nuo visų medienos grindų
- Mikro šluostė plus – drėgnam grindų valymui su Osmo Wash and care
- Aktyvaus pluošto šluostas – lengvam Osmo liquid Wax valiklio užtepimui ant visų alyva arba vašku dengtų medinių grindų



### REGULIARIAM DRĖGNAM ŠLUOSTYMIUI, PLOVIMUI IR PRIEŽIŪRAI

Natūralus valymo ir priežiūros koncentratas reguliariam grindų valymui ir priežiūrai



### SPECIALUS SKYSTO VAŠKO VALIKLIS INTENSYVIAI PRIEŽIŪRAI

Valymas ir atnaujinimas viename – specialiai pagamintas priežiūros produktas alyva ir vašku dengtoms grindims!



### POLYX®-OIL – PRIEŽIŪRAI IR APSAUGINIO PAVIRŠIAUS ATNAUJINIMUI

Norint metams bėgant išlaikyti originalias paviršiaus savybes, susidėvėjusios grindų sritys turi būti atnaujintos su viena iš Osmo Polyx® alyvų.



## PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA



Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG, affhüppen esch 12, d-48231 Warendorf  
telefonas +49 (0) 2581 / 922 - 100, faksas +49 (0) 2581 / 922 - 200  
www.osmo.com, info@osmo.de



## NAMUOSE

Paviršiai apdoroti su Polyx®-Oil yra lengvai prižiūrimi. Reguliarus valymas kaip siurbliavimas ar drėgnas šluostymas yra prilyginamas plytelių arba natūralaus akmens grindų valymui.

- **Sausas valymas:** Kasdieniam valymui naudokite šluotą, dulkių siurblių arba žalią dulkių šluostę iš Osmo Opti-rinkinio norėdami nuvalyti paviršių.
- **Reguliarus drėgnas šluostymas:** Osmo Wash and care koncentratas puikiai iš jūsų grindų pašalina daugumą kasdinių dėmių. Osmo Wash and care gali būti skiedžiamas atsižvelgiant į paviršiaus užteršimą ir naudojamas kartu su drėgna mikro šluoste iš Osmo Opti-rinkinio. Alyvos esančios Osmo Wash and care padeda atnaujinti medžio paviršių.
- **Periodinis atnaujinimas ir intensyvus valymas:**  
*Tam, kad atnaujintumėte* nuobodžiai atrodančius grindų paviršius, naudokite Osmo skysto vaško valiklį, nes jis įrodė, kad yra idealus šiai užduočiai. Paprasčiausiai paskleiskite ploną sluoksnį Osmo skysto vaško valiklio ant jau su Osmo Wash and care nuvalyto paviršiaus. Aktyvaus pluošto šluostas esantis Osmo Opti-rinkinyje arba Osmo FloorXcenter yra tinkami plono sluoksnio paskleidimui.  
Baltos spalvos grindims Osmo siūlo baltą skysto vaško valiklį (3087).  
*Valant* labai nešvarius paviršius, Osmo skysto vaško valiklis turėtų būti pilamas mažais kiekiais tiesiai ant nešvarios vietos.
- **Apsauginio paviršiaus atnaujinimas:** Norint metams bėgant išlaikyti originalias paviršiaus savybes jūs turite atnaujinti susidėvėjusias paviršiaus vietas naudodami įvairius Osmo Polyx®-Alyvų produktus (tinkamus originaliai apdailai).  
Pirmiausia kruopščiai nuvalykite grindų paviršių (kaip pavaizduota viršuje), leiskite jam visiškai nudžiūti ir tada užtepkite labai ploną Polyx®-Alyvos sluoksnį.

## VIEŠOSIOSE VIETOSE

Bendrai viešosioms vietoms valyti naudojami tie patys valymo būdai kaip ir namuose, tačiau, norint patenkinti poreikius valyti reikia dažniau.

- **Šluostymas:** Dažnai vaikštomos vietos turėtų kasdieną būti drėgnai valomos.  
Šiam tikslui turėtų būti naudojamas tik Osmo Wash and care (jokių agresyvių valymo medžiagų).
- **Intensyvus valymas:** Medinių grindų paviršius turėtų būti reguliariai apdorojamas su Osmo skysto vaško valikliu.  
Baruose ir restoranuose to gali prireikti naudoti net kartą per savaitę.  
*Didesniems grindų paviršiams rekomenduojama naudoti diskinį grindų valymo įrenginį.*
- Ir Osmo Wash and care ir Osmo skysto vaško valiklis gali būti naudojami su šveitimo padais.
- Panaudojus įrenginį, būtina iškart nuo paviršiaus pašalinti likusį purvą naudojant bepūkį vatinį šluostą.
- **Apsauginio paviršiaus atnaujinimas:** Norint metams bėgant išlaikyti originalias paviršiaus savybes jūs turite atnaujinti susidėvėjusias paviršiaus vietas naudodami įvairius Osmo Polyx®-Alyvų produktus (tinkamus originaliai apdailai).  
Pirmiausia kruopščiai nuvalykite grindų paviršių (kaip pavaizduota viršuje), leiskite jam visiškai nudžiūti ir tada užtepkite labai ploną Polyx®-Alyvos sluoksnį.