

Techninių duomenų lapas

| Techniniai duomenys | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Reakcija į ugnį | EN 13501 | Bfl-S1 (Sunkiai degus) |
| Formaldehido emisija | ISO 717-1 | E1 (< 0.05 ppm) |
| Brinelio metodu nustatytas kietumas | EN 1534 | 80N /mm ² |
| Siluminis atsparumas | EN 12664 | R < 0.10 (m ² x K)/W |

| Montavimas | |
|------------------------|--|
| Montavimo būdas | Plaukiojančios grindys, Välinge 2G/5G® |
| Montavimo instrukcijos | Parsisiųskite iš svetainės www.woodura.se arba ieškokite mūsų tinklapyje |
| Pakloto medžiaga | Putos su CS > 60 kPa & CC > 5 kPa |

| Dydis ir pakuotė | 11 x 223 x 2379 mm | 11 x 283 x 2379 mm |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Storis (mm) | 11 | 11 |
| Plotis (mm) | 223 | 283 |
| Ilgis, (mm) | 2379 | 2379 |
| Dėvėjimosi sluoksnio storis (mm) | 0,6 | 0,6 |
| Lentos / dėžėje | 4 | 4 |
| m ² / dėžėje | 2,12 | 2,69 |
| m ² / paletėje | 169,8 | 169,7 |
| Svoris / m ² (kg) | 10 | 10 |
| Svoris / dėžės (kg) | 21,2 | 26,9 |

Pagal medžiagos kilmę šioje lentelėje yra pateikiamos tipinės vertės.

| Priežiūra | |
|-------------------------------------|---|
| Aptarnavimo ir priežiūros produktai | <ul style="list-style-type: none"> - Osmo Opti-rinkinys - Osmo Wash & Care - Osmo Skysto vaško valiklis - Osmo Polyx®-alyva |

