

PRIEŽIŪROS, VALYMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

ALYVUOTOMS GRINDIMS



LENGVA GRINDŲ PRIEŽIŪRA

Opti-rinkinys

Specialus valymo rinkinys visoms glotnios medienos, vinilinėms, plytelių ir natūralaus akmens grindims:

- Teleskopinė rankena – patogiam valymui
- Dulkių šluostė – lengva naudoti dulkių valymui nuo visų medienos grindų
- Mikrošluostė plus – drėgnam grindų valymui su grindų plovimo priemone Osmo Wash and Care
- Aktyvaus pluošto šluostė – lengvam priemonės Osmo Liquid Wax Cleaner (Osmo Skysto vaško valiklio) užtepimui ant visų alyva/važku dengtų medinių grindų.



SKIRTA MEDŽIO IR KAMŠTINĖMS GRINDIMS
PADENGTOMS SU OSMO HARDWAX-OIL ALYVA

KASDIENIAM DRĖGNAM VALYMUI

Osmo Wash and Care koncentruotas grindų šampūnas

Natūralus valymo ir priežiūros koncentratas, skirtas reguliariam grindų valymui ir priežiūrai.



PERIODIŠKAI INTENSYVIAI PRIEŽIŪRAI

Skystas vaškinis valiklis Osmo Liquid Wax Cleaner

Valymas ir atnaujinimas viename – specialiai



pagamintas priežiūros
produktas alyva ir vašku
dengtomis grindims!



APSAUGINIO
PAVIRŠIAUS
PRIEŽIŪRAI IR
ATNAUJINIMUI

**Osmo Polyx®-Oil
medienos aliejus su
kietaisiais vaškais**

Metams bėgant, norint
išlaikyti originalias
paviršiaus savybes,
nusidėvėjusios grindų
sritys turi būti
atnaujinamos su vienu iš
Osmo Polyx® aliejų.



NAMUOSE

Paviršiai apdoroti su Polyx®-Oil yra lengvai prižiūrimi. Reguliarus valymas kaip siurbliavimas ar drėgnas šluostymas yra prilyginamas plytelių arba natūralaus akmens grindų valymui.

- **Sausas valymas:** kasdieniam valymui naudokite šluotą, dulkių siurbį arba žalią dulkių šluostę iš Osmo Opti-rinkinio norėdami nuvalyti paviršių.
- **Reguliarus drėgnas šluostymas:** Osmo Wash and Care koncentruotas grindų šampūnas puikiai iš jūsų grindų pašalina daugumą kasdinių dėmių. Osmo Wash and Care gali būti skiedžiamas atsižvelgiant į paviršiaus užteršimą ir naudojamas kartu su drėgna mikro šluoste iš Osmo Opti-rinkinio. Alyvos, esančios Osmo Wash and Care koncentrate, padeda atnaujinti medžio paviršių.
- **Periodinis atnaujinimas ir intensyvus valymas:** Tam, kad atnaujintumėte pasidėvėjusius grindų paviršius, naudokite Osmo skystą vaškinį valiklį Osmo Liquid Wax Cleaner – jis idealiai pasiteisina. Paprasčiausiai padenkite plonu šio



VIEŠOSIOSE VIETOSE

Viešosioms vietoms valyti taikomi tie patys valymo būdai kaip ir namuose, tačiau valymo dažnis numanomai didesnis - toks, kad atitiktų poreikius.

- **Drėgnas šluostymas:** Dažnai vaikštomos vietos turėtų kasdien būti drėgnai valomos. Šiam tikslui turėtų būti naudojamas tik Osmo Wash and Care koncentruotas grindų šampūnas (jokių agresyvių abrazyvių valymo medžiagų naudoti negalima!).
- **Intensyvus valymas:** Medinių grindų paviršius turėtų būti reguliariai apdorojamas su Osmo skystu vaškiniu valikliu Osmo Liquid Wax Cleaner. Baruose ir restoranuose to gali prireikti net kartą per savaitę. *Didesniems grindų paviršiams rekomenduojama naudoti poliravimo /valymo įrenginį.*

vaškinio valiklio sluoksniu paviršių, išvalytą Osmo Wash and Care koncentruotu grindų šampūnu.

Aktyvaus pluošto šluostė, esanti Osmo Opti-rinkinyje arba Osmo FloorXcenter yra tinkami plono sluoksnio paskleidimui.

Baltos spalvos grindims Osmo rekomuoja baltą skystą vaškinį valiklį (3087).

Valant labai nešvarius paviršius, Osmo skystas vaškinis valiklis turėtų būti pilamas mažais kiekiais tiesiai ant nešvarios vietos.

- **Apsauginio alyvuoto paviršiaus sluoksnio atnaujinimas:** norint metams bėgant išlaikyti originalias paviršiaus savybes jūs turite atnaujinti susidėvėjusias paviršiaus vietas naudodami įvairius Osmo Polyx® medienos aliejus su kietaisiais vaškais (naudojamus ir originaliam paviršiaus padengimui). Pirmiausia kruopščiai nuvalykite grindų paviršių (kaip pavaizduota viršuje), leiskite jam visiškai nudžiūti ir tada užtepkite labai ploną Osmo Polyx® aliejaus sluoksnį.

- Tiek Osmo Wash and Care šampūnas, tiek Osmo skystas vaškinis valiklis gali būti naudojami valant grindis poliravimo/valymo įrenginiu.
- Išvalius grindis įrenginiu, būtina iškart nuo grindų paviršiaus pašalinti valymo priemonių likučius naudojant bepūkę medvilninę šluostę.
- **Apsauginio alyvuoto grindų paviršiaus atnaujinimas:** norint metams bėgant išlaikyti originalias paviršiaus savybes, jūs turite atnaujinti susidėvėjusias paviršiaus vietas, naudodami įvairius Osmo Polyx® medienos aliejus.
- Pirmiausia kruopščiai nuvalykite grindų paviršių (kaip pavaizduota viršuje), leiskite jam visiškai nudžiūti ir tada užtepkite labai ploną Osmo Polyx® aliejaus sluoksnį.

LAKUOTOMS GRINDIMS

Apsauginio lakuoto grindų paviršiaus sluoksnio atnaujinimas: metams bėgant ar atsiradus poreikiui atnaujinti grindis lakuotu paviršiumi, dėl informacijos ar rekomendacijų kreipkitės į grindų gamintojo oficialų atstovą / gaminio pardavėją.

Norint nuvalyti nuo lakuotų medinių grindų nešvarumus galima naudoti valiklį su purškikliu Bona Wood Floor Cleaner, 1 l. Tai paruošta naudojimui neutralaus pH valymo priemonė, kurios nereikia skiesti. Specialiai sukurta lakuotų medinių ir kamštinių grindų valymui. Taip pat gali būti naudojama vaškuotoms ir alyvuotoms grindims valyti.

Papildomos REKOMENDACIJOS dėl grindų dangos eksploatacijos

1. Visada naudokite durų kilimėlius tiek išorėje, tiek viduje.
2. Baldus statykite ir perkelkite nestumdydami jų ir netraukdami per grindis.
3. Neklijuokite ant medinių grindų paviršiaus jokios lipnios juostos.
4. Paklijuokite veltinio ar kitokius minkštus padukus po baldais.
5. Baldų ratukai turi būti iš minkštos didelio elastingumo gumos (W).
6. Kasdieniam valymui naudokite siurblių ir drėgnas šluostes. Vanduo privalo išdžiūti per 5 minutes.
7. Bet koks išsipylęs ar perteklinis vanduo turi būti iškart nušluostomas.