

Bendroji informacija

Kaip dažnai reikia valyti ir prižiūrėti grindis, priklauso nuo jų naudojimo lygio. Reguliariai valant ir prižiūrint pailgėja grindų eksploataavimo trukmė.

Atminkite, kad jūsų medinės grindys pagamintos iš natūralios medžiagos. Tai reiškia, kad kiekvienos lentos savybės gali skirtis. Priklausomai nuo medienos rūšies jūsų grindys gali būti daugiau arba mažiau jautrios įlenkimams arba įbrėžimams.

Visos medinės grindys, kaip ir visi mediniai gaminiai apskritai, veikiamos UV spindulių pakeis spalvą ir patamsės. Pavyzdžiui, jeigu dalį grindų uždengsite kilimu, turėtumėte kartkartėmis jį nuimti, kad grindys tamsėtų tolygiau. Tose vietose, kur grindys uždengtos, jos bus šviesesnės, ir tai nėra gaminio defektas, o natūrali medienos savybė. Kai nuimsite uždangą, šviesi vieta laikui bėgant patamsės ir galiausiai grindys įgaus vienodą spalvą.

Grindims valyti ir prižiūrėti rekomenduojame „Osmo“ gaminius. Mes naudojome jų gaminius kurdami ir bandydami savo grindis. Tačiau galima naudoti ir kitų gamintojų panašų neutralų pH turinčius valiklius, skirtus alyvuotoms medinėms grindims. Nepaisant to, kokį gaminį pasirinksite, kruopščiai laikykitės pateiktų nurodymų.

Patalpų mikroklimatas

Savo grindis gaminame su 2G/5G® surakinimo sistemomis. Jos užtikrina, kad sandūros gerai susijungtų ir grindis būtų lengva valyti. Bet kokia mediena sudrėkusi plečiasi, o išdžiūvusi – traukiasi, dėl to tarp lentų gali atsirasti nedidelių tarpų. Jeigu jūsų grindys negali laisvai judėti (pvz., dėl sunkių baldų), gali susidaryti tarpeliai. Todėl svarbu, kad grindys būtų montuojamos naudojant kompensacines jungtis, kaip aprašyta montavimo instrukcijose. Kuo stabilesnis patalpų mikroklimatas, tuo mažiau medinės grindys judės.

Mūsų grindys geriausiai pritaikytos 30–60 % santykinei patalpų drėgmei. Jeigu drėgmės reikšmė nepatenka į šį diapazoną, mes nebegarantuojame, kad lentose neatsiras didelių įtrūkimų arba išgaubimų. Taip pat rekomenduojame palaikyti patalpose 15–25 °C temperatūrą. Kai drėgmės daug, gali reikėti kambarį vėdinti ar net šildyti, kad jos sumažėtų. Kai drėgmės mažai, paprastai šildymo sezono laikotarpiu, rekomenduojame drėkinti patalpų orą, pavyzdžiui, drėkintuvu.

Atminkite, kad naudojant grindinį šildymą grindų paviršiaus temperatūra neturi būti didesnė nei 27 °C. Taip pat šildomi ir nešildomi plotai turėtų būti atskiriami kompensacinėmis jungtimis.

Užkirskite kelią purvui ir pažeidimams

Smėlis ir žvyras gali pažeisti ir subraižyti grindis. Todėl prie įėjimo ir lauko durų turėtumėte patiesti pakankamai didelį, drėgmę sugeriantį kilimėlį. Prie įėjimų į viešuosius pastatus ypač rekomenduojama naudoti durų kilimėlius *Shoe Scraper*. Kuo skubiau išvalykite bet kokį prineštą purvą. Šios priemonės padės užtikrinti, kad grindis naudosite ilgiau ir joms nereikės daug priežiūros.

Niekada nestumdykite baldų, juos perkelkite pakėle. Norėdami apsaugoti grindis, ant baldų kojelių uždėkite apsaugas iš veltinio. Nenaudokite metalinių apsaugų, nes jos gali subraižyti grindis arba palikti ant jų žymių. Kai naudojate kėdes su ratukais, jie turi būti pagaminti iš minkštos gumos medžiagos. Kilimėlis po kėde dar geriau apsaugos jūsų grindis.

Aukšti kulniukai gali palikti žymių ant parketo grindų. Jeigu laikote naminius gyvūnėlius, reguliariai karkykite jiems nagus, kad jie nesubraižytų grindų.

Pradinis valymas

Siekiant geriausių rezultatų, medinės grindys turėtų būti klojamos paskutiniame statybų etape. Jei patalpoje reikia atlikti papildomus darbus, ant medinių grindų reikia uždėti apsauginį sluoksnį (kieto popieriaus, plokštės ar pan.), uždengiant visą plotą. Patikrinkite ar apsauga nedažo grindų ir ar nepalieka likučių, pvz. vaško. Nuėmus apsauginę dangą, grindys turi būti kruopščiai išvalytos.

Sumontavę grindis išsiurbkite jas dulkių siurbliu arba išvalykite mikropluošto šluoste, kad pašalintumėte dulkes, pjuvenas arba kitą purvą. Nuplaukite paviršių šluoste ir neutralų pH turinčiu plovikliu, skirtu alyvuotoms medinėms grindims (pvz., *Bjelin Wax Care Ecoline* arba *Osmo 8016 Wash and Care*). Laikykitės visų ploviklio naudojimo instrukcijų.

Jeigu grindys yra paveiktos statybinių dulkių, jas išvalyti galite:

1. Išsiurbkite grindis dulkių siurbliu arba išvalykite mikropluošto šluoste, kad pašalintumėte dulkes, pjuvenas arba kitą purvą. Pakeiskite šluostę, jei ji labai išsipurvina.
2. Tai taikoma **tik** valymui atliekant statybos darbus ir tik tuo atveju, jei grindys buvo veikiamos statybinių dulkių. Į vandenį įpilkite rūgštinio ploviklio, pvz., acto (12%), santykiu su vandeniu 1:20. Grindys po plovimo turi išdžiūti per 2-3 minutes. Vienos šluostės užtenka apytiksliai 20-25 m² iki kol ją reikia pakeisti švaria. Atminkite, kad darbą atliks tik švari šluota.
3. Rūgštinis valiklis arba acto mišinys atpalaiduoja prie grindų prilipusias daleles. Tai gali būti dulkės nuo gipso arba glaistymo medžiagos.
4. Nuvalę paviršių nušluostykite švaria mikropluošto šluoste, sudrėkinta vandens. Jei reikia, pakeiskite šluotą ir nenaudokite per daug skysčio ant grindų, primename, kad paviršius turi išdžiūti per 2-3 minutes.
5. Šis procesas neutralizuoja acto mišinį, o statybinės dulkės surenkamos mikropluošto šluoste ir pašalinamos nuo grindų.

Jūsų naujas grindis būtina apdoroti OSMO priežiūros alyva (Maintenance oil arba Hardwax oil), pagal tiekėjo instrukcijas. Tai užtikrins, kad grindis galėsite naudoti ilgiau ir jas bus lengviau valyti.

Kasdienis valymas

Pirmiausiai turėtumėte valyti sausai, pvz., siurbdami dulkių siurbliu, išvalydami dulkių šluostėmis arba mikropluošto šluostėmis. Jeigu reikia, išvalius grindis jas galima išplauti naudojant nedidelį kiekį vandens ir neutralų pH turintį ploviklį, skirtą alyvuotoms medinėms grindims. Vienas būdas yra išplauti grindis ir užtikrinti, kad tirpalas susigers per vieną minutę. Kitas būdas, kurį rekomenduojame, yra naudoti buteliuką su purkštuku, pripildytą neutralų pH turinčio ploviklio, skirto alyvuotoms medinėms grindims. Naudojant jį, lengvai padengti grindų paviršių ir išvalyti mikropluošto šluoste. Pakeiskite šluostę, jei ji labai išsipurvina. Prieš vėl naudodami savo mikropluošto šluostes išskalbkite jas skalbyklėje sanitariniu plovikliu. Perskaitykite skalbiklio instrukcijas ir jų laikykitės. Kad ir kokį būdą pasirinktumėte, niekada neviršykite rekomenduojamos dozės ir užtikrinkite, kad vanduo nedelsiant susigertų.

Muilas gali suteikti grindims matinę išvaizdą ir dėl to jas bus sunkiau valyti. Nenaudokite medvilninių šluosčių, kadangi jos palieka dryžių žymių ir nepakankamai sugeria vandenį. Alyvuotoms parketo grindims valyti rekomenduojame naudoti *Bjelin Wax Care Ecoline* arba *Osmo 8016 Wash and Care*. Daugiau informacijos ieškokite „Osma“ interneto svetainėje arba kreipkitės į savo platintoją arba Bjelin.se.

Dėmių šalinimas

Kuo skubiau pašalinkite dėmes. Jas geriausia pašalinti, kol jos šviežios. Niekada nenaudokite acetono, amonio turinčių ploviklių, kadangi jie gali pažeisti alyvą. Niekada nenaudokite abrazyvinių valiklių, kempinių, kadangi jie subraižys paviršių ir pakeis alyvos blizgesio lygį. Stipriai netrinkite paviršiaus.

Rekomenduojame pradėti bandyti pašalinti dėmes su *Bjelin Wax Care Ecoline spray* arba *Osmo 8016 Wash and Care*. Užpurškite valiklio tiesiai ant dėmės ir palikite kelioms sekundėms.

Nuvalykite mikroplušto šluoste ar panašia priemone. Sudėtingesnėms dėmėms valyti rekomenduojame *Osmo Tannin Spot Remover*, *Osmo Intensive Cleaner* arba *Bjelin Magic Cleaner Ecoline Spray*.

Dėmės rūšis	Pašalinta su
Asfaltas, guma, alyva, batų tepalas, suodžiai, sudžiūvęs šokoladas arba riebalų likučiai	<i>Bjelin Magic Cleaner</i> arba <i>Bona Kemi Deep Cleaner</i> praskiestas su vandeniu, benzinas
Pieštukas, lūpdažis, flomasteris	Valymo alkoholis, praskiestas vandeniu santykiu 50/50
Žvakių vaškas, kramtomoji guma	Šaltas purškiklis arba uždėkite maišelį su ledukais ant dėmės ir švelniai nugramdykite
Kraujas	<i>Bjelin Wash Care</i> arba neutralus ploviklis, praskiestas vandeniu

Alyvuoti paviršiai yra jautrūs stipriems plovikliams ir intensyviai valymui. Išvalius dėmę, gali reikėti tą vietą užtepti alyva.

Daugiau informacijos ieškokite „Osmo“ interneto svetainėje arba kreipkitės į savo platintoją arba „Bjelin Sweden“ AB.

Periodinė priežiūra

Kaip dažnai reikėtų alyvuoti grindis, priklauso nuo jų naudojimo, kaip dažnai jos valomos, veikiamos saulės spindulių ir kt. Jeigu alyvuosite grindis kelis kartus per pirmuosius kelerius metus, grindų paviršius taps ypač kietas ir atsparus drėgmei ir bus lengva valyti. Po to paprastai jos apdorojamos kas antrus metus. Turėkite omenyje, kad intensyviau naudojamos vietos gali labiau nusidėvėti, tad jas galima apdoroti atskirai. Kuo dažniau atliekama priežiūra, tuo geresnis rezultatas.

Paviršius turi būti sausas ir ant jo neturi būti dulkių ir purvo, todėl jas išsiurbkite arba nuvalykite dulkių šluoste, kad pašalintumėte bet kokį purvą. Naudokite neutralų pH turintį ploviklį, skirtą alyvuotoms medinėms grindims (pvz., *Osmo 8016 Wash and Care* – naudokite ant buteliuko nurodytą rekomenduojamą maišymo santykį). Nuplaukite švariu vandeniu, kad išvalius ant grindų neliktų ploviklio arba purvo likučių. Būkite atsargūs, kai ant medinių grindų naudojate vandenį. Leiskite paviršiui džiūti bent 30 minučių, paviršius turi būti visiškai sausas prieš pereinant prie kito etapo.

Ant medinių grindų užtepkite ploną sluoksnį priežiūros alyvos (pvz., *Osmo Hard Wax 3062*, *Osmo Maintenance oil 3079*). Baltoms alyvuotoms grindims naudokite priežiūros alyvą su baltu pigmentu (pvz., *Osmo 3440 Maintenance oil white*). Naudokite šluotą su balta šluoste, blizginimo įrankį su balta šluoste arba Osmo alyvavimo mašiną su baltu alyvavimo padu. Alyvavimo padą galima naudoti tik vieną dieną. Bet kokiems alyvos likučiams pašalinti naudokite baltą šluostę.

Palikite 3-4 valandoms, kad išdžiūtų, užtikrinkite, kad patalpa būtų gerai vėdinama. Šis džiūvimo laikas apskaičiuotas, kai yra įprastos klimato sąlygos, 20 °C temperatūra ir 50 % santykinė drėgmė. Kai temperatūra žemesnė ir (arba) drėgmės lygis aukštesnis, džiūvimo laikas turi būti ilgesnis. Būtina visada laikytis ant alyvos skardinės pateiktų instrukcijų.

- Praėjus 24 h po alyvavimo galima pradėti vaikščioti ir statyti baldus.
- 3 savaites po alyvavimo grindų negalima valyti šlapiuoju būdu.
- Nerekomenduojama po alyvavimo 3 savaites naudoti kėdžių su ratukais.
- Kilimus klokite praėjus 2 savaitėms po alyvavimo.

Pastaba. Priežiūros alyvoje yra džiovinimo alyvos, kuri gali savaime užsidegti. Bet kokius alyvuotus skudurus, popierių ir kitas degias medžiagas sudėkite į skardinę su vandeniu arba metalinę skardinę.

Pažeidimų / įbrėžimų taisymas ir atnaujinimas

Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojame, kad visus darbus atliktų profesionalus specialistas. Kai reikia pakeisti pažeistą lentą, lengviausias būdas ją pakeisti – išmontuoti grindis. Jei tai neįmanoma, kreipkitės į „Bjelin“ išsamesnės konsultacijos arba, jei norėtumėte pagalbos surandant patyrusį specialistą.

Priežiūra viešosiose erdvėse

Viešosiose erdvėse grindys daug greičiau dėvisi nei namuose. Nustatykite nuodugnios priežiūros grafiką ir laikykitės jo per visą savo grindų naudojimo laiką. Laikykitės pirmiau rekomenduotų valymo ir priežiūros rekomendacijų, bet atlikite šiuos darbus dažniau. Grafikas skirtingoms patalpoms gali skirtis priklausomai nuo kiekvienos patalpos naudojimo intensyvumo. Saugoti grindis, kad ant jų nesikauptų purvas, tokiose vietose dar svarbiau nei privačiose erdvėse. Prie viešųjų įėjimo durų išorėje turėtų būti įrengtos batų valymo grotelės, pageidautina, uždengtos, o prie įėjimo durų viduje patiesti drėgmę sugeriantys durų kilimėliai. Durų kilimėliai turėtų būti dideli ir keičiami periodiškai. Įėjimo plotas turi būti pakankamai didelis, kad grindys nesudrėktų ir kad įėjime liktų didžioji dalis nešvarumų. Gerai suprojektuotas įėjimas ne tik reikšmingai daro įtaką grindų tarnavimo laikui, bet ir valymo bei priežiūros išlaidoms.

Be to, sumontavus grindis rekomenduojame jų paviršių apdoroti papildomai, kad būtų pailgintas jų eksploatavimo laikas (pvz., *Osmo Hard Wax Oil 3062*).

Kita informacija

Norėdami sužinoti daugiau informacijos arba, jei turite klausimų apie „Bjelin“ medinių grindų priežiūrą, apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu www.bjelin.se ir nedvejodami užduokite klausimų savo platintojui arba susisieki su mumis el. paštu sales@bjelin.se.

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip naudoti rekomenduojamus valymo gaminius, taip pat galite apsilankyti „Osma“ interneto svetainėje adresu <https://www.osmo.lt/> ir paskaityti jų informaciją apie gaminius.