

Bendroji informacija

Kaip dažnai reikia valyti ir prižiūrėti grindis, priklauso nuo jų naudojimo lygio. Reguliariai valant ir prižiūrint pailgėja grindų eksploataavimo trukmė.

Atminkite, kad jūsų medinės grindys pagamintos iš natūralios medžiagos. Tai reiškia, kad kiekvienos lentos savybės gali skirtis. Priklausomai nuo medienos rūšies jūsų grindys gali būti daugiau arba mažiau jautrios įlenkimams arba įbrėžimams.

Visos medinės grindys, kaip ir visi mediniai gaminiai apskritai, veikiamos UV spindulių pakeis spalvą ir patamsės. Pavyzdžiui, jeigu dalį grindų uždengsite kilimu, turėtumėte kartkartėmis jį nuimti, kad grindys tamsėtų tolygiau. Tose vietose, kur grindys uždengtos, jos bus šviesesnės, ir tai nėra gaminio defektas, o natūrali medienos savybė. Kai nuimsite uždangą, šviesi vieta laikui bėgant patamsės ir galiausiai grindys įgaus vienodą spalvą.

Grindims valyti ir prižiūrėti rekomenduojame Bjelin „Ecoline“ arba panašius gaminius. Grindys turi būti valomos su šaltu pH-neutraliu valikliu (pH 7-7,5), praskiestu su vandeniu. Galima naudoti ir kitų gamintojų panašų neutralų pH turinčių valiklių, skirtų lakuotoms medinėms grindims. Nepaisant to, kokį gaminį pasirinksite, kruopščiai laikykitės pateiktų nurodymų.

Patalpų mikroklimatas

Savo grindis gaminame su 2G/5G® surakinimo sistemomis. Jos užtikrina, kad sandūros gerai susijungtų ir grindis būtų lengva valyti. Bet kokia mediena sudrėkusi plečiasi, o išdžiūvusi – traukiasi, dėl to tarp lentų gali atsirasti nedidelių tarpų. Jeigu jūsų grindys negali laisvai judėti (pvz., dėl sunkių baldų), gali susidaryti tarpeliai. Jeigu montuojate grindis plaukiojančiu būdu, svarbu, kad grindys būtų montuojamos naudojant kompensacines jungtis, kaip aprašyta montavimo instrukcijose. Kuo stabilesnis patalpų mikroklimatas, tuo mažiau medinės grindys judės.

Mūsų grindys geriausiai pritaikytos 30–60 % santykinei patalpų drėgmei. Jeigu drėgmės reikšmė nepatenka į šį diapazoną, mes nebegarantuojame, kad lentose neatsiras didelių įtrūkimų arba išgaubimų. Taip pat rekomenduojame palaikyti patalpose 15–25 °C temperatūrą. Kai drėgmės daug, gali reikėti kambarį vėdinti ar net šildyti, kad jos sumažėtų. Kai drėgmės mažai, paprastai šildymo sezono laikotarpiu, rekomenduojame drėkinti patalpų orą, pavyzdžiui, drėkintuvu.

Atminkite, kad naudojant grindinį šildymą grindų paviršiaus temperatūra neturi būti didesnė nei 27 °C. Taip pat šildomi ir nešildomi plotai turėtų būti atskiriami kompensacinėmis jungtimis.

Užkirskite kelią purvui ir pažeidimams

Smėlis ir žvyras gali pažeisti ir subraižyti grindis. Todėl prie įėjimo ir lauko durų turėtumėte patiesti pakankamai didelį, drėgmę sugeriantį kilimėlį. Prie įėjimų į viešuosius pastatus ypač rekomenduojama naudoti durų kilimėlius *Shoe Scraper*. Kuo skubiau išvalykite bet kokį prineštą purvą. Šios priemonės padės užtikrinti, kad grindis naudosite ilgiau ir joms nereikės daug priežiūros.

Niekada nestumdykite baldų, juos perkelkite pakėlę. Norėdami apsaugoti grindis, ant baldų kojelių uždėkite apsaugas iš veltinio, kurie laikui bėgant turėtų būti pakeisti. Nenaudokite metalinių apsaugų, nes jos gali subraižyti grindis arba palikti ant jų žymių. Kai naudojate kėdes su ratukais, jie turi būti pagaminti iš minkštos gumos medžiagos. Kilimėlis po kėde dar geriau apsaugos jūsų grindis.

Aukšti kulniukai gali palikti žymių ant parketo grindų. Jeigu laikote naminių gyvūnėlių, reguliariai karpykite jiems nagus, kad jie nesubraižytų grindų.

Pradinis valymas po grindų instaliavimo

Siekiant geriausių rezultatų, medinės grindys turėtų būti klojamos paskutiniame statybų etape. Jei patalpoje reikia atlikti papildomus darbus, ant medinių grindų reikia uždėti apsauginį sluoksnį (kieto popieriaus, plokštės ar pan.), uždengiant visą plotą. Patikrinkite ar apsauga nedažo grindų ir ar nepalieka likučių, pvz. vaško. Nuėmus apsauginę dangą, grindys turi būti kruopščiai išvalytos.

1. Išsiurbkite grindis dulkių siurbliu arba išvalykite mikropluošto šluoste, kad pašalintumėte dulkes, pjuvenas arba kitą purvą. Pakeiskite šluostę, jei ji labai išsipurvina.
2. Tai taikoma tik valymui atliekant statybos darbus ir tik tuo atveju, jei grindys buvo veikiamos statybinių dulkių. Į vandenį įpilkite rūgštinio ploviklio, pvz., acto (12%), santykiu su vandeniu 1:20. Grindys po plovimo turi išdžiūti per 2-3 minutes. Vienos šluostės užtenka apytiksliai 20-25 m² iki kol ją reikia pakeisti švaria. Atminkite, kad darbą atliks tik švari šluota.
3. Rūgštinis valiklis arba acto mišinys atpalaiduoja prie grindų prilipusias daleles. Tai gali būti dulkės nuo gipso arba glaistymo medžiagos.
4. Nuvalę paviršių nušluostykite švaria mikropluošto šluoste, sudrėkinta vandens. Jei reikia, pakeiskite šluotą ir nenaudokite per daug skysčio ant grindų, primename, kad paviršius turi išdžiūti per 2-3 minutes.
5. Šis procesas neutralizuoja acto mišinį, o statybinės dulkės surenkamos mikropluošto šluoste ir pašalinamos nuo grindų.

Kasdienis valymas

Pirmiausiai turėtumėte valyti sausai, pvz., siurbdami dulkių siurbliu, išvalydami dulkių šluostėmis arba mikropluošto šluostėmis. Jeigu reikia, išvalius grindis jas galima išplauti su mikrošluoste naudojant *Bjelin Wash Care Ecoline Spray* valiklį ar panašų neutralaus pH valiklį, skirtą lakuotoms medinėms grindims. Jį reikia aplikuoti tiesiai ant grindų, po to nuvalant mikrošluoste.

Taip pat galite naudoti *Bjelin Wash Care Ecoline* koncentruotą valiklį maišant su vandeniu.

- Grindys po plovimo turi išdžiūti per 2-3 minutes.
- Pakeiskite šluostę, jei ji labai išsipurvina.
- Prieš vėl naudodami savo mikropluošto šluostes išskalbkite jas skalbyklėje sanitariniu plovikliu.

Kad ir kokį būdą pasirinktumėte, niekada neviršykite rekomenduojamos dozės ir užtikrinkite, kad vanduo nedelsiant susigertų. Ant lakuotų paviršių nenaudokite muilo, nes jis ant grindų gali palikti riebią plėvelę ir dėl to jas bus sunkiau valyti. Nenaudokite medvilninių šluosčių, kadangi jos palieka dryžių žymių ir nepakankamai sugeria vandenį.

Dėmių šalinimas

Kuo skubiau pašalinkite dėmes. Jas geriausia pašalinti, kol jos šviežios. Niekada nenaudokite acetono, amonio turinčių ploviklių, kadangi jie gali pažeisti laką. Niekada nenaudokite abrazyvinių valiklių, kempinių, kadangi jie subraižys paviršių ir pakeis lako blizgesio lygį. Stipriai netrinkite paviršiaus.

Rekomenduojame *Bjelin Wash Care Ecoline Spray* arba panašų valiklį kasdieninei priežiūrai arba dėmių šalinimui. Aplikuokite valiklį tiesiogiai ant dėmės ir palaikykite 2-3 minutes. Nuvalykite mikrošluoste. Šis valiklis yra efektyvus valant dėmes ir turėtų būti kaip pirmas pasirinkimas.

Bjelin Magic Cleaner Ecoline Spray arba panašus valiklis rekomenduojamas sudėtingesnėms dėmėms valyti. Tai stipresnis valiklis, atkuriantis grindų paviršių. Aplikuokite valiklį tiesiogiai ant dėmės ir palaikykite 10 minučių. Nuvalykite mikrošluoste su vandeniu. Grindys po plovimo turi išdžiūti per 2-3 minutes. Pakartokite, jeigu reikalinga. Šis valiklis naudojamas grindų atnaujinimui.

Perskaitykite ir laikykitės valymo priemonės instrukcijų, niekada neperdozuokite valymo priemonės, neatsižvelgiant į naudojamą metodą, ir įsitikinkite, kad visas vanduo nedelsiant pašalinamas.

Dėmės rūšis	Pašalinta su
Asfaltas, guma, alyva, batų tepalas, suodžiai, sudžiūvęs šokoladas arba riebalų likučiai	<i>Bjelin Magic Cleaner</i> arba <i>Bona Kemi Deep Cleaner</i> praskiestas su vandeniu, benzinas
Pieštukas, lūpdažis, flomasteris	Valymo alkoholis, praskiestas vandeniu santykiu 50/50
Žvakių vaškas, kramtomoji guma	Šaltas purškiklis arba uždėkite maišelį su ledukais ant dėmės ir švelniai nugramdykite
Kraujas	<i>Bjelin Wash Care</i> arba neutralus ploviklis, praskiestas vandeniu

Periodinė priežiūra

Po daugelio naudojimo metų jūsų grindų paviršius tikriausiai prarado blizgesį ir jas pasidarė sunku valyti dėl nusidėvėjimo. Tokiais atvejais gerai jas išvalius, rekomenduojame atnaujinti grindis naudojant *Bjelin Refresher Ecoline* ar panašų valiklį.

Atnaujinti grindis rekomenduojame pagal šiuos žingsnius:

1. Išsiurbti grindis dulkių siurbliu ir išvalyti drėgna šluoste. Jei reikia, grindis atnaujinkite naudodami *Bjelin Magic Cleaner Ecoline Spray* pagal anksčiau pateiktas instrukcijas.
2. Aplikuokite *Bjelin Refresher Ecoline* arba panašią priemonę naudodami grindų valymo šluotą *Bona Applicator Mop* ar kitokią. Svarbu, kad valiklis būtų aplikuojamas išilgai medienos pluošto ir aplikacija vyktų rankomis. Nenaudokite poliravimo mašinos. Atnaujinimo priemonė džiūsta apie 30 minučių. Prieš tai visas priežiūros priemonės išbandykite ant nedidelio grindų ploto arba mažai matomoje vietoje, tam kad patikrinti, ar jos yra tinkamos spalvos ir limpa prie paviršiaus.

Jeigu turite spalvotas (ne natūralias) grindis, per ilgai neatidėliokite paviršiaus atnaujinimo, kadangi dėl nusidėvėjimo spalva gali išblukti. Atkreipkite dėmesį, kad kitas lako sluoksnis suteiks jūsų grindims šiek tiek į plastiką panašią išvaizdą. Be to, atkreipkite dėmesį, kad antrasis lako sluoksnis yra minkštesnis nei gamyklinis lakas ir greičiau susibraizo.

Priežiūra viešosiose erdvėse

Viešosiose erdvėse grindys daug greičiau dėvisi nei namuose. Nustatykite nuodugnios priežiūros grafiką ir laikykitės jo per visą savo grindų naudojimo laiką. Laikykitės rekomenduotų valymo ir priežiūros rekomendacijų, bet atlikite šiuos darbus dažniau. Grafikas skirtingoms patalpoms gali skirtis priklausomai nuo kiekvienos patalpos naudojimo intensyvumo. Saugoti grindis, kad ant jų nesikauptų purvas, tokiose vietose dar svarbiau nei privačiose erdvėse. Prie viešųjų įėjimo durų išorėje turėtų būti įrengtos batų valymo grotelės, pageidautina, uždengtos, o prie įėjimo durų viduje patiesti drėgmę sugeriantys durų kilimėliai. Durų kilimėliai turėtų būti dideli ir keičiami periodiškai.

Įėjimo plotas turi būti pakankamai didelis, kad grindys nesudrėktų ir kad įėjime liktų didžioji dalis nešvarumų. Gerai suprojektuotas įėjimas ne tik reikšmingai daro įtaką grindų tarnavimo laikui, bet ir valymo bei priežiūros išlaidoms.

Grindų priežiūros instrukcijos viešosiose erdvėse:

1. Išsiurbti grindis dulkių siurbliu ir išvalyti drėgna šluoste. Jei reikia, grindis atnaujinkite naudodami *Bjelin Magic Cleaner Ecoline Spray* pagal anksčiau pateiktas instrukcijas.
2. Aplikuokite *Bjelin Refresher Ecoline* arba panašią priemonę naudodami grindų valymo šluotą „*Bona Applicator Mop*“ ar kitokią. Svarbu, kad valiklis būtų aplikuojamas išilgai medienos pluošto ir aplikacija

vyktų rankomis. Nenaudokite poliravimo mašinos. Atnaujinimo priemonė džiūsta apie 30 minučių. Prieš tai visas priežiūros priemonės išbandykite ant nedidelio grindų ploto arba mažai matomoje vietoje, kad pasižiūrėtumėte, ar jos yra tinkamos spalvos ir limpa prie paviršiaus.

Jeigu turite spalvotas (ne natūralias) grindis, per ilgai neatidėliokite paviršiaus atnaujinimo, kadangi dėl nusidėvėjimo spalva gali išblukti. Atkreipkite dėmesį, kad kitas lako sluoksnis suteiks jūsų grindims šiek tiek į plastiką panašią išvaizdą. Be to, atkreipkite dėmesį, kad antrasis lako sluoksnis yra minkštesnis nei gamyklinis lakas ir greičiau susibraizo.

Šiek tiek gilesni įbrėžimai turėtų būti apdoroti medienos taisymo laku ir tada *Bjelin Refresher Ecoline* ar panašiu produktu. Kaip visada atlikdami grindų atšviežinimą arba remontą, pradėkite nuo kruopštaus srities, kurią norite apdoroti, išvalymo. Prieš lakuojant gilius įbrėžimus, įtrūkimus ir kitus pažeidimus būtina užpildyti tinkamos spalvos medienos glaistu Woodfiller arba karštu vašku. Smarkiai pažeistas lentas gali prireikti pakeisti.

Pažeidimų / įbrėžimų taisymas ir atnaujinimas

Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojame, kad visus darbus atliktų profesionalus specialistas. Kai reikia pakeisti pažeistą lentą, lengviausias būdas ją pakeisti – išmontuoti grindis. Jei tai neįmanoma, kreipkitės į „Bjelin“ išsamesnės konsultacijos arba, jei norėtumėte pagalbos surandant patyrusį specialistą.

Kita informacija

Norėdami sužinoti daugiau informacijos arba, jei turite klausimų apie „Bjelin“ medinių grindų priežiūrą, apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu www.bjelin.se ir nedvejodami užduokite klausimų savo platintojui arba susisieki su mumis el. paštu sales@bjelin.se.